



Guide d'installation — Support à 90° pour rail Princecraft

Produit : AS101-090-001 — Compatible avec les supports JAC Marine JP100.

Contenu de l'emballage

Qté	Nom de la pièce	Code de pièce
1x	Plaque de montage	P101-140-001
1x	Plaque de protection	P103-101-001
2x	Boulons de serrage	SA107-100-000
2x	Écrous en T	P104-000-000
3x	Vis tête fraisée 1/4" x 1"	FH0250-100 S-S
2x	Vis tête fraisée 1/4" x 7/8"	FH0250-088 S-S
2x	Rondelles S/S 0.250	WAS0250-S-S

Outil requis : Clé Allen 5/32 (clé hexagonale). Aucun perçage nécessaire si des ouvertures sont déjà présentes dans la rail Princecraft.

Étapes d'installation

- Fixer ensemble la plaque de montage (P101-140-001) et la plaque de protection (P103-101-001) à l'aide des deux vis 1/4" x 7/8" (FH0250-088 S-S), puis visser cet ensemble à la plaque principale (SA101-110-000) ou à une plaque d'extension à l'aide des trois vis 1/4" x 1" (FH0250-100 S-S).
- Identifier les ouvertures existantes dans la rail Princecraft, généralement situées à l'arrière et à l'avant du bateau. Si la rail avant est fermée, il est possible d'ajouter des ouvertures, puis de les refermer proprement à l'aide de pièces de finition (en option).
- Insérer les deux écrous en T (P104-000-000) dans la rail par l'ouverture choisie. Ces écrous peuvent rester en place en permanence, et il est également possible d'en ajouter d'autres à l'avance pour faciliter le repositionnement rapide du montage.
- Aligner les trous du montage 90° (déjà assemblé) avec les trous filetés des écrous en T insérés dans la rail. Ceux-ci s'emboîtent dans la rainure de la plaque de protection pour assurer un bon centrage. Fixer solidement le montage à l'aide des deux boulons de serrage (SA107-100-000), en plaçant une rondelle inox (WAS0250-S-S) entre chaque vis et la plaque de montage.
- Le montage est maintenant bien en place, prêt à recevoir le support JAC Marine.

Mise en garde

- Retirer le support lors des déplacements sur l'eau pour éviter tout dommage.
- Il est fortement recommandé de retirer complètement la plaque principale et le montage 90° avant tout transport routier, toute période d'entreposage, ou simplement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Puisque cette pièce dépasse du rebord de l'embarcation, elle pourrait accrocher ou subir un impact durant les déplacements ou les manipulations, ce qui risque d'endommager le bateau ou le montage.
- Utiliser les Clips de rangement AP100-090-004 pour sécuriser le support (pole) à l'intérieur du bateau pendant le transport ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.

AS101-090-001 MONTAGE 90 DEGRÉS PRINCECRAFT

