



Guide d'installation

• Support JAC Marine de la série JP100

Contenu de l'emballage

Certaines pièces listées ci-dessous sont incluses uniquement en fonction du modèle sélectionné lors de la commande.

Qté	Pièce	Code produit	Modèles JP concernés
1	plaque principale	SA101-110-000	Tous
1	pivot	SA300-000-000	Tous
1	bague de friction	SA300-000-001	Tous
1	tuyau 30 pouces	P100-030-000	Tous
1	poignée de luxe	AP100-108-000	Tous
3	goupilles rapides	GOU-250-137 NICL	Tous
3	clips pour fil de sonde	AP100-500-001	Tous
1	rallonge 20 pouces	AP100-100-020	JP100-XXX-050
2	rallonge 30 pouces	AP100-100-030	JP100-XXX-060
1	fixation sonde LiveScope / Active Target	P100-210-000	JP100-000-XXX
1	fixation sonde LVS62 / Mega Live	P100-210-325	JP100-001-XXX
1	fixation LVS34 (avant / bas)	AP100-210-034	JP100-002-XXX
1	clé pour pivot (optionnelle)	OU300	Tous

Étapes d'installation

1. Fixation de la plaque principale

Fixer la plaque principale et le montage requis sur le rebord du bateau. Référez-vous au guide d'installation propre au modèle de montage que vous avez sélectionné.

2. Assemblage du support

- Insérer le pivot dans le tuyau, en orientant la partie la plus petite vers le bas.
- Glisser ensuite la bague de friction sur le pivot.



- Insérer la poignée sur le dessus du pivot, côté opposé à la sortie du pivot. Elle est maintenue par une goupille rapide.
- Insérer la rallonge de 20 ou 30 pouces dans le tuyau (côté opposé à la poignée).
- Insérer ensuite la fixation de la sonde dans l'autre extrémité de la rallonge.

3. Ajustement de la hauteur

La fixation de la sonde (ou le bas du support) doit être alignée également ou environ 1" plus bas que la partie la plus basse de la coque (habituellement le V du bateau).

4. Serrage du pivot

Une fois la hauteur déterminée :

- Utiliser une clé 1 ½ po pour serrer le boulon principal. Inutile de forcer excessivement.
- Une fois que la pièce commence à serrer le tuyau, vous pouvez utiliser la poignée pour compléter le serrage.
- Si le pivot tourne, utilisez une seconde clé (1 5/16 po) sur la partie plus haute pour le maintenir en place. Cette étape est rarement nécessaire.

5. Installation de la sonde

Installer la sonde sur la fixation achetée. Pour les fixations universelles, utilisez le guide d'installation fourni avec la sonde.

6. Gestion du câble

Utilisez les clips fournis et les goupilles rapides pour maintenir le câble solidement sur le support.